

Git 2

condivisione remota



risorse.students.cs.unibo.it/lab/2023

Alice Benatti, Samuele Musiani




Cos'è git?

- ✓ • **sistema di versionamento** = tenere traccia delle versioni dei file, ottenendo una cronologia di tutte le modifiche
- **distribuito** = chiunque ha una copia completamente locale della *repository*



Perché usarlo?

- ✓ • Cronologia trasparente su tutti i cambiamenti dei file
- ✓ • Ripristinare subito un qualsiasi stato precedente
- Collaborare a copie dinamiche diverse dello stesso progetto



Ambiente di lavoro

1.1. Account dipartimentale
a.client ssh

✓ 1.2. Git installato sul proprio dispositivo

2. Utente su una piattaforma di hosting per progetti git
[GitHub, GitLab, ...]



Installare git

Linux con Ubuntu/Debian

```
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install git
```

[per altre distribuzioni clicca qui]

Windows

- via Command Line con *winget*

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
```
- scaricare dal link del sito ufficiale

[Click here to download](#) the latest (2.42.0) 64-bit version of Git for Windows. This is the most recent maintained build. It was released about 2 months ago, on 2023-08-30.

Other Git for Windows downloads



Installare git

MacOS

Ci sono diversi package manager che permettono di installare facilmente git, scegli quello che preferisci:

- **Homebrew**

Installa [homebrew](#) se non lo hai già, e lancia il comando:

```
$ brew install git
```

- **MacPorts**

Installa [MacPorts](#) se non lo hai già, e lancia il comando:

```
$ sudo port install git
```

- **Xcode**

Apple fornisce un pacchetto binario Git con [Xcode](#).

[per ulteriori info seguite la [guida sul sito ufficiale](#)]



Registrazione a GitHub

Se non hai già un account su GitHub registrati tramite il link:

github.com/signup

- utilizza la mail che preferisci

Se sei già registrato fai il login su github.com/login

Hai la chiave ssh?

1. generare una chiave ssh (se non l'avete già)

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C \  
"nome.cognome@studio.unibo.it"
```

La avete già? Controlliamo con

```
$ ls ~/.ssh
```

Stampiamo la chiave con
e copiamola.

```
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Aggiungiamo la chiave ssh a GitHub

Vai su github.com/settings/keys

The screenshot shows the GitHub settings page for SSH and GPG keys. On the left is a navigation sidebar with options like 'Public profile', 'Account', 'Appearance', 'Accessibility', 'Notifications', 'Access', 'Billing and plans', 'Emails', 'Password and authentication', 'Sessions', 'SSH and GPG keys' (highlighted), 'Organizations', 'Enterprises', 'Moderation', 'Code, planning, and automation', and 'Repositories'. The main content area is titled 'SSH keys' and contains a 'New SSH key' button circled in green. Below this is a list of existing SSH keys:

Key Name	SHA256 Fingerprint	Added On	Usage	Action
My-key	cf61WcudOp9UUMG5mZA1eGxbm8mPGEORH4Z/jkYycNY	Jan 18, 2023	Never used — Read/write	Delete
ali-pc yoga	VHxNYjBySf32MQIXFGxucAzdVVOZ87NDxB8P30uX05Y	Nov 2, 2023	Never used — Read/write	Delete

Below the SSH keys list, there is a link to a guide on generating SSH keys and troubleshooting common SSH problems. The 'GPG keys' section below it shows that there are no GPG keys associated with the account and provides a link to learn how to generate and add a GPG key. A 'New GPG key' button is also visible in the GPG keys section.

Aggiungiamo la chiave ssh a GitHub

Dai un titolo riconoscibile
associato al pc che stai usando

Add new SSH Key

Title

Key type

Authentication Key

Key

Begins with 'ssh-rsa', 'ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'ssh-ed25519', 'sk-ecdsa' or 'sk-ssh-ed25519@openssh.com'

Add SSH key


Incolla qui la chiave ssh

Verifichiamo con il comando

```
$ ssh -T git@github.com
```

Creiamo una repository su GitHub

repository è un progetto mantenuto con git



Creiamo una repository su GitHub

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

 nopec42154

Repository name *



Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [studious-spoon](#) ?

Description (optional)

 **Public**

Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

 **Private**

You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

Add a README file

This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs](#).

Add .gitignore

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files](#).

Choose a license

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses](#).

 You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

Creiamo una repository su GitHub

Copiamo l'ssh

Quick setup – if you've done this kind of thing before

or `HTTPS` `SSH` `git@github.com:nopec42154/firstrepo.git`

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).



git clone

Copiamo in locale la repository remota su GitHub

```
$ git clone <url_repository_remota>
```

Creiamo un README.md `$ nano README.md` e scriviamo del contenuto.

Aggiungiamo alla *staging area* `$ git add README.md`


Creiamo un commit `$ git commit -m "add: README.md"`

git push

Spedisce i commit alla repository remota su GitHub

```
$ git push
```

Aggiornando la pagina della repository su GitHub troverete le modifiche e il vostro commit:



The screenshot displays a GitHub repository interface. At the top, it shows the current branch as 'main', with '1 branch' and '0 tags'. Navigation buttons include 'Go to file', 'Add file', and 'Code'. The commit history shows a recent commit by 'musianisamuele' titled 'Added README' with hash 'f437ef5' and '2 commits' ago. Below this, a file named 'README.md' is shown, committed by 'ollare' '5 minutes ago'. The content of the file is 'asdfjnasjdc1'. On the right side, the 'About' section is visible, indicating 'No description, website, or topics provided.' and showing statistics: '0 stars', '0 watching', and '0 forks'. The 'Releases' section at the bottom indicates 'No releases published'.


Come funziona?

GitHub è un server che tiene una copia remota della repository.

Per modificarla è necessario *copiarsela* in locale.

Una volta registrate le modifiche con *git commit*, è necessario **aggiornare** la repository remota.

Dopo che il server viene modificato, serve **aggiornare** la propria copia locale.





GitHub

hosting service per git

GitHub



- è un servizio
- hostato su web
- ha anche un'interfaccia grafica
- ha uno spazio per caricare copie di repository Git
- offre altre funzionalità:
 - VCS
 - Gestione Codice sorgente
 - pull request
 - issues
 - ...

Git



- è un software
- installato localmente sulla macchina
- solo con command line
- gestisce diverse versioni di modifiche in una repository
- offre altre funzionalità:
 - VCS
 - Gestione Codice Sorgente basilare

Non solo GitHub

Utilizzeremo GitHub in quanto è il più popolare e csunibo si trova lì.


 Bitbucket	GitHub	 GitLab	So, what does it mean?
Pull Request	Pull Request	Merge Request	In GitLab a request to merge a feature branch into the official master is called a Merge Request.
Snippet	Gist	Snippet	Share snippets of code. Can be public, internal or private.
Repository	Repository	Project	In GitLab a Project is a container including the Git repository, discussions, attachments, project-specific settings, etc.
Teams	Organizations	Groups	In GitLab, you add projects to groups to allow for group-level management. Users can be added to groups and can manage group-wide notifications.

git clone

01

Copia di una repository remota in una directory locale

```
$ git clone <url_repository_remota>
```




git push

02

Inviare i commit registrati alla repository remota

```
$ git push
```




git pull

03

Aggiorniamo al repository locale di modifiche remote

```
$ git pull
```



04

Creiamo una branch “*feature*” e ci spostiamo sopra

```
$ git checkout -b feature
```

Creiamo un nuovo file e inseriamo qualcosa

```
$ nano HelloWorld.cpp
```

Aggiungiamo alla staging area il file e committiamo

```
$ git add HelloWorld.cpp  
$ git commit -m “feat: new HelloWorld”
```

Aggiorniamo la repository remota con le nuove modifiche:

Inviemo i commit

```
$ git push
```

Creiamo la branch anche in remoto

```
$ git push origin branch
```

Verifichiamo cosa sta succedendo graficamente:

```
$ git log --graph --all
```

Pull Request


Le pull request consentono di comunicare ad altri utenti le modifiche di cui è stato eseguito il push in una branch secondaria in una repository GitHub.

Una volta aperta una *pull request*, è possibile:


- discutere
- rivedere le potenziali modifiche con i collaboratori
- aggiungere commit di follow-up prima che le modifiche vengano unite nella branch main.

In pratica è come fare un merge in futuro:

1. commentiamola con i nostri compagni
2. servono altre modifiche prima del merge?
3. mergiamo



Andiamo su GitHub all'interno della nostra repository



<> Code Issues **Pull requests** Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Filters Labels 9 Milestones 0 **New pull request**

 0 Open 0 Closed



Welcome to pull requests!

Pull requests help you collaborate on code with other people. As pull requests are created, they'll appear here in a searchable and filterable list. To get started, you should [create a pull request](#).

Creiamo la Pull Request e aggiungiamo dettagli:

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base: main ← compare: testtt ✓ **Able to merge.** These branches can be automatically merged.

Controlliamo di usare la nostra branch e di usare la giusta destinazione

Usiamo un titolo riassuntivo

Descriviamo al meglio quali modifiche sono state effettuate, motivandole

Inserisci qui eventuali domande/dubbi da porre al team

Reviews
No reviews

Assignees
No one—[assign yourself](#)

Labels
None yet


Projects
None yet

Milestone
No milestone

Helpful resources
[GitHub Community Guidelines](#)

Create pull request

A questo punto eventuali commit ulteriori sulla branch in cui abbiamo fatto *pull request* verranno automaticamente aggiunti alla PR



Issues

Permettono di tracciare idee, feedback, tasks, bug... da sviluppare nella nostra repository.

Permettono di:

- discutere e commentare l'argomento
- assegnare/dividere il lavoro nel team
- tenere uno storico

In pratica sono strutturate come le PR, ma non si basano su del codice già scritto/registrato su GitHub.



Andiamo a clonare la repository [csunibo/lab-git2](https://github.com/csunibo/lab-git2)

```
$ git clone git@github.com:csunibo/lab-git2.git
```

Questa repository è pubblica, e può essere visualizzata da tutti, ma solo alcuni hanno il permesso di modificarla. Proviamo a fare un file da aggiungere:

```
$ nano HelloWorld.cpp
```

Aggiungiamo alla staging area il file e committiamo

```
$ git add HelloWorld.cpp
```

```
$ git commit -m "feat: new HelloWorld"
```

Aggiorniamo la repository remota con le nuove modifiche:

```
$ git push
```



Ci da errore!! **Non abbiamo i permessi per scrivere su questa repository.**

Come possiamo fare?

A. chiediamo i permessi al proprietario della repository

Utile se il progetto è del team di cui fai parte

B. facciamo un *fork*:

1. ci copiamo in remoto la repository,
2. committiamo le modifiche,
3. apriamo una pull request per mergiare


Per tutti gli altri progetti

Fork

Una *fork* è un nuovo repository che condivide il codice e le impostazioni di visibilità con il repository originale.

Si usano per:

- proporre modifiche in una repository di qualcun'altro [su cui non si ha i permessi di scrittura]
- usare una repository come base per sviluppare un proprio progetto



Andiamo su GitHub nella repository da forkare

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'lab-git2' (Public). The navigation bar at the top includes links for Code, Issues, Pull requests, Actions, Projects, Wiki, Security, Insights, and Settings. Below the repository name, there are buttons for 'Unwatch 4', 'Fork 0', and 'Star 0'. The 'Fork 0' button is circled in red. A dropdown menu is open under 'Fork 0', showing 'Existing forks' (You don't have any forks of this repository.) and a '+ Create a new fork' option, which is pointed to by a red arrow. The repository content shows a commit by 'ali-benny' and a 'README.md' file. On the right sidebar, there are links for 'Readme', 'Activity', '0 stars', '1 watching', '0 forks', and 'Report repository'.

Ci aprirà una pagina per creare una repository remota sul nostro profilo

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *

 ali-benny / lab-git2

✔ lab-git2 is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description (optional)

Repository per il Laboratorio fra pari di Git2 - condivisione remota

Copy the `main` branch only

Contribute back to csunibo/lab-git2 by adding your own branch. [Learn more.](#)

 You are creating a fork in your personal account.

Create fork

← userà il nome originale della repo da forkare

← **Attenzione!** Se vogliamo prendere anche le branch è da unflaggare

←

099

Andiamo a clonare la repository forkata sul nostro profilo

```
$ git clone git@github.com:<nome_utente>/<nome_repo>.git
```

Facciamo le modifiche che vogliamo

Aggiungiamole alla staging area e committiamo

Aggiorniamo la repository nostra remota con le nuove modifiche:

```
$ git push
```

Vediamo su GitHub cos'è successo nella repository forkata [quella sul nostro profilo per intenderci]

Ci proporrà di fare una Pull Request sulla repository originale.

Conflitti

Abbiamo visto che si può lavorare su più branch in parallelo.
Al momento del merge/rebase di queste branch si possono presentare conflitti.

Il motivo è che si possono avere più versioni di uno stesso file

- git non sa quale delle due è quella giusta da salvare

È necessario risolverli prima di completare le operazioni di merge/rebase che si stavano eseguendo.

Creiamo un conflitto

Creiamo una altra branch a partire da main

```
$ git checkout -b <nuova_branch> main
```

Modifichiamo un file

Torniamo sulla branch main e modifichiamo lo stesso file in modo diverso

Facciamo il merge della nuova branch su main con

```
$ git merge <nuova_branch>
```

A questo punto dovremmo avere dei conflitti sul file modificato.

Risolvere i conflitti

1. **command line**
2. **vscode o altri IDE**

Conflitti **command line**

1. per vedere i file che sono in conflitto usiamo `git status`

Dovremmo vedere una cosa del genere:

```
$ git status
[...]
Unmerged path:
    both modified: <nome_file_conflitto>
```

2. modifichiamo i file in conflitto con un editor di testo a scelta, git avrà aggiunto delle righe dove si trovano i conflitti in cui specifica quali parti vengono da quale versione:

```
<<<<<<< HEAD
Modifiche correnti
=====
Modifiche "incoming"
>>>>>>> nome_branch
```

Conflitti **command line**

A questo punto resta a noi scegliere quali righe tenere/modificare/eliminare.
Il file dovrà risultare senza le linee aggiunte da git :

```
<<<<<<< HEAD      Conflitti presenti  
Modifiche correnti  
=====  
Modifiche "incoming"  
>>>>>>> nome_branch
```

```
Conflitti risolti  
Modifiche "incoming"
```


3. aggiungiamo alla staging area il file
4. in base all'azione che stavamo facendo eseguiamo:

Nel nostro caso usiamo: `$ git merge --continue`

```
$ git rebase --continue
```

Conflitti **vscode**

Vscode ci aiuta e segna con un “!” i file che presentano un conflitto, aprendoli troviamo una cosa del genere:



```
M+ file.md ! X
M+ file.md > abc # Prova questo file carino
You, 4 seconds ago | 1 author (You)
1 Prova questo file carino
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
2 <<<<<< HEAD (Current Change)
3 Non so, mi sembra poco utile
4 ==
5
6 Si vero molto bello
7 >>>>>> nuova_branch (Incoming Change)
8
```

Resolve in Merge Editor

Conflitti **vscode**

Nell'editor dei conflitti visualizziamo il file nelle due versioni presenti che generano il conflitto

Merging: file.md ! X

file.md

Incoming ϕ 9b40130 · nuova_branch

1 Prova questo file carino
Accept Incoming | Accept Combination (Incoming First) | Ignore

2

3 Si vero molto bello

Current ϕ b46f770 · main

1 Prova questo file carino
Accept Current | Accept Combination (Current First) | Ignore

2 Non so, mi sembra poco utile

Result file.md 1 Conflict Remaining

1 Prova questo file carino You, 1 second ago · Uncommitted changes
No Changes Accepted

Complete Merge

Versione finale che si salverà in base alla risoluzione del conflitto

Conflitti **vscode**

Facciamo un commit aggiungendo le modifiche del merge

The screenshot displays the VS Code interface during a merge conflict resolution. On the left, the Source Control sidebar shows the repository 'repo_test' on the 'main' branch. A merge of 'nuova_branch' is in progress, and the 'Commit' button is highlighted. The main editor shows a diff view of 'file.md' with the following content:

```
1 1 Prova questo file carino
2  - Non so, mi sembra poco utile
2+  You, 4 minutes ago • edit file
3+ Si vero molto bello
```

The diff view shows that line 2 of the merged file is a conflict, with the original content (line 2) being removed and the new content (line 2+) being added. The new content is highlighted in green, and a tooltip indicates it was edited by 'You' 4 minutes ago.


Usare Git **vscode**

Git log --graph --all su vscode

The screenshot shows the 'Commit Graph' view in VS Code for a repository named 'repo_test'. The interface includes a search bar with the text 'Search commits (↑↓ for history), e.g. "Updates dependencies" author:eamodio' and a 'Fetch' button. The main area displays a commit history table with columns for Branch/Tag, Graph, Commit Message, Author, Changes, and Commit Date. The commit history shows a merge of 'nuova_branch' into 'main', followed by several file edits, and an initial commit.

BRANCH / TAG	GRAPH	COMMIT MESSAGE	AUTHOR	CHANGES	COMMIT DAT...	🔗
✓ main		Merge branch 'nuova_branch'	You		9 seconds...	3b5...
		file edited	You	📄 1	3 minutes...	b46...
		edit file useless	You	📄 1	4 minutes...	c3e...
nuova_branch		edit file	You	📄 1	5 minutes...	9b4...
		Initial commit	You	📄 1	6 minutes...	339...

Workflow in team su GitHub



Flag speciali pt2

Scopri tu cosa fanno di magico ✨

```
$ git fetch
```

```
$ git fetch origin pull/<numero>/head:<nome_branch>
```

```
$ git push --force ⚠️
```

```
$ git stash -u
```

```
$ git diff --cached
```

```
$ git bisect
```

Flag speciali

dello scorso incontro

\$ git add **-p** [<path>] aggiunge alla staging area solo alcune parti di un file specificato

\$ git rebase **-i** <hash_code_commit> fa rebase *"interattivo"* a partire da un specifico commit, modificando la history a piacimento

\$ git **cherry-pick** <hash_code_commit> prende il commit specificato e lo applica alla branch corrente

\$ git reset **--hard** <hash_code_commit> riporta la branch corrente allo stato del commit specificato cancellando tutte le modifiche successive ad esso.

\$ git reset **--soft** <hash_code_commit> riporta la branch corrente allo stato del commit specificato spostando tutte le modifiche successive ad esso nella staging area

\$ git merge **--squash** <branch_da_mergiare> fa un merge in cui tutti i commit della branch vengono uniti in un unico commit

ADMSTAFF
LABORATORI FRA PARI

23/11/2023

TERMINALE AVANZATO

H 16:00 - 18:30
AULA MAGNA
via Filippo Re 10

ISCRIZIONE TRAMITE TYPEFORM



t.me/admstaff_Chat PER INFO O DOMANDE